




LA NOSTRA ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

OUR EXPERIENCE AT YOUR SERVICE

NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

WIR STEHEN IHNEN MIT UNSERER ERFAHRUNG ZUR VERFÜGUNG

TKSI Plus 160 - 180 - 200

MADE IN ITALY



1200

agricultural machines
manufactured every year



Frontoni, fin dalla sua nascita nel **1986**, si differenzia per la costruzione di bracci decespugliatori e trinciatrici dalla grande qualità e semplicità di manutenzione. Le attrezzature agricole prodotte, grazie a una cura maniacale dei particolari, ricevono da subito l'attenzione del mercato italiano e, pochi anni dopo, grazie al numero crescente di commerciali, di quello internazionale.

Oggi l'azienda ha una capacità produttiva di oltre **1200 macchine agricole** l'anno e riesce ad abbinare la cura artigianale di sempre, a moderne tecnologie.

Questo grazie ad uno staff composto da oltre **30 persone** che si occupa dell'intero ciclo produttivo, dalla progettazione al servizio post vendita, per offrire a concessionari e utilizzatori finali velocità di consegna e un supporto tecnico competente e puntuale.

*Frontoni, since its birth in **1986**, stands out for the manufacturing of flail reach mowers and shredders with high quality and simple maintenance.*

The agricultural machinery manufactured, thanks to a meticulous care of details, catch immediately the attention of Italian market and, few years later, thanks to the growing number of export managers, of the International one.

*Today, the company has a production capacity of more than **1200 agricultural machines** per year and is able to combine the artisan care of always and modern technologies.*

*All this thanks to a staff composed by over **30 employees** who deal with the production cycle, from the designing to the after-sale service, in order to offer to dealers and final users fast deliveries and competent timely technical support.*



40 years

of experience

Frontoni, depuis sa naissance en 1986, diffère par la fabrication des débroussailleuses hydrauliques et broyeurs de grande qualité et simplicité de manutention. Les machines agricoles produites, grâce à un soin méticuleux des détails, attirent immédiatement l'attention du marché italien et, quelques années après, grâce au nombre croissant des agents commerciaux, de celui international.

*Actuellement, l'entreprise a une capacité productive de plus de **1200 machines agricoles** par an et elle est capable de combiner le soin artisanal de toujours aux technologies modernes.*

*Tout cela grâce à une équipe composée par **30 employés** qui s'occupent du cycle de production, de la conception au service après-vente, pour offrir aux revendeurs et utilisateurs finals livraisons rapides et support technique qualifié et ponctuel.*

Frontoni, desde sus inicios en 1986, se caracteriza por la construcción de desbrozadoras y trituradoras de gran calidad y facilidad de mantenimiento.

Los equipos agrícolas producidos, gracias a una obsesiva atención al detalle, atrajeron inmediatamente la atención del mercado italiano y, unos años más tarde, gracias al creciente número de comerciales, el internacional.

*Hoy la empresa tiene una capacidad de producción de más de **1200 máquinas agrícolas** al año, combinando la artesanía tradicional con tecnologías modernas.*

*Gracias a una plantilla de más de **30 personas** que se ocupan de todo el ciclo productivo, diseñan el servicio postventa, ofreciendo un distribuidor y rapidez de uso final del pedido y un soporte técnico competente y puntual.*

Frontoni hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1986 mit der Herstellung von qualitativ hochwertigen und wartungsfreundlichen Böschungsmulchern und Feldhäckslern einen Namen gemacht. Die mit viel Liebe zum Detail hergestellten landwirtschaftlichen Geräte erregten sofort die Aufmerksamkeit des italienischen Marktes und einige Jahre später, dank der wachsenden Zahl von Verkäufern, auch jene des internationalen Marktes.

*Heute verfügt das Unternehmen über eine Produktionskapazität von über **1200 Landmaschinen** pro Jahr und weiß die traditionelle Handwerkskunst mit der modernen Technologie zu verbinden. Dies ist einem Team von mehr als **30 Mitarbeitern** zu verdanken, die sich um den gesamten Produktionszyklus kümmern, vom Entwurf bis zum Kundendienst, um Händlern und Endverbrauchern eine rasche Lieferung und eine kompetente und pünktliche technische Unterstützung zu bieten.*



TKSI Plus 160-180-200



TIPI DI ROTORI DISPONIBILI
 TYPES OF ROTORS AVAILABLE
 TYPES DE ROTORS DISPONIBLES
 TIPOS DE ROTORES DISPONIBLES
 ERHÄLTICHE ROTORVARIANTEN




Standard
 Cod. 7008



Cod. 7003

-  TRASMISSIONE ESTERNA
-  OUTSIDE TRANSMISSION
-  TRANSMISSION EXTERIEURE
-  TRANSMISION EXTERNA
-  EXTERNER ANTRIEB

MODELLO Model	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm
TKSI PLUS 160	230	1600	2000	2850	1880
TKSI PLUS 180	230	1800	2200	3050	1880
TKSI PLUS 200	230	2000	2400	3250	1880




MODELLO Model	 Kg.	 Rpm		
TKSI PLUS 160	740	540	03X(XPB 1320 Quad Power)	HP 70/80 Cat II
TKSI PLUS 180	760	540	04X(XPB 1320 Quad Power)	HP 80/90 Cat II
TKSI PLUS 200	780	540	04X(XPB 1320 Quad Power)	HP 90/100 Cat II



ALTEZZA CASSA
HEIGHT OF CASE
HAUTEUR DE LA CAISSE
ALTURA DE LA CAJA
HÖHE DES GEHÄUSES

533 mm



CONTROTELAIO INTERNO
STIFFENING PLATE
DOUBLE CHASSIS
DOBLE BASTIDOR
INTERNER GEGENRAHMEN

Standard
(2 mm)



MOLTOPICATORE CON RUOTA LIBERA
OVERGEAR WITH INSIDE FREE WHEEL
ROUE LIBRE DANS LE BOITIER
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
ÜBERSETZUNGSGETRIEBE MIT FREILAUF

Standard
(1-3/8" X 6)



RULLO REGISTRABILE IN ALTEZZA
REAR ADJUSTABLE ROLLER
ROULEAU REGLABLE EN HAUTEUR
RODILLO REGISTRABLE EN ALTEZA
HÖHENVERSTELLBARE ROLLE

Standard
(Ø 168 X 5 mm)



CONTROCOLTELLO
COUNTER-ACTING KNIFE
CONTRE-COUTEAU
CONTROCUCHILLA
GEGENMESSER

Standard



INCLINAZIONE DELLA TESTATA IDRAULICA AUTOLIVELLANTE
SELF-LEVELLING HYDRAULIC HEAD SLANT
INCLINAISON TETE HYDR. A REGLAGE AUTOMATIQUE DE MISE A NIVEAU
INCLINACION DEL CABEZAL HIDRAULICO AUTONIVELADOR
HYDRAULISCHE SELBSTNIVELLIERENDE KOPFNEIGUNG

Standard



SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO CON SNODO OSCILLANTE
HYDRAULIC SIDE SHIFT WITH SWAYING JUNCTION
DEPLACEMENT LATERAL HYDR. AVEC ARTICULATION OSCILLANTE
DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDR. CON ARTICULACION OSCILANTE
HYDRAULISCHE QUERBEWEGUNG MIT PENDELGELENK

Standard



CATENE PARASASSI
STONEGUARD CHAIN
PROTECTION AVANT
PROTECION DELANTERA
STEINSCHUTZKETTEN

Standard



PATTINI ANTIUSURA
REPLACEABLE SIDE SKIDS
PATINS ANTIUSURE
PATINOS DE USURA
VERSCHLEISSFESTE GLEITFLÄCHEN

Standard



DISPOSITIVO ANTIURTO MECCANICO
MECHANICAL SAFETY IMPACT-PREVENTION DEVICE
DISPOSITIF ANTI-CHOC MECANIQUE
DISPOSITIVO ANTI-GOLPE MECANICO
MECHANISCHE STOSSSICHERUNG

Standard



CARDANO
CARDAN
CARDAN
CARDAN
GELENKWELLE

Optional



DISPOSITIVO ANTIURTO AUTOMATICO
AUTOMATIC ANTI-SHOCK DEVICE
DISPOSITIV ANTI-CHOC AUTOMATIQUE
SISTEMA AUTOMATICO CONTRAGOLPE
AUTOMATISCHE STOSSSICHERUNG

Optional

	TKSI PLUS 160		TKSI PLUS 180		TKSI PLUS 200	
	Cod 7003	Cod 7008	Cod 7003	Cod 7008	Cod 7003	Cod 7008
Ø Tubo rotore e spessore Ø Rotor tube and thickness Ø Tube rotor et épaisseur Ø Tubo de rotor y espesor Ø Rotorrohr und Dicke	Ø 140 X 10 mm	Ø 140 X 10 mm	Ø 140 X 10 mm	Ø 140 X 10 mm	Ø 140 X 10 mm	Ø 140 X 10 mm
Frequenza di rotazione del rotore (gir/min) Rotation frequency of the rotor (gir/min) Fréquence of rotation du rotor (gir/min) Frecuencia de rotación de rotor (gir/min) Rotationsfrequenz des Rotors (U/min)	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Velocità periferica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse périphérique (m/s) Velocidad periférica (m/s) Umfangsgeschwindigkeit (m/s)	48	45	48	45	48	45
Numero di coltelli Number of knives Numéro des couteaux Número de cuchillos Anzahl der Messer	52 + 26	12	60 + 30	14	64 + 32	14
Tipo di coltelli Type of knives Type des couteaux Tipo de cuchillos Art der Messer	960 g Larg. 91 mm	1730 g Larg. 145 mm	960 g Larg. 91 mm	1730 g Larg. 145 mm	960 g Larg. 91 mm	1730 g Larg. 14 5mm
Diametro delle viti (mm) Diameter of screws (mm) Diamètre des vis (mm) Diámetro de vides (mm) Schneckendurchmesser (mm)	16 (8.8)	20 (10.9)	16 (8.8)	20 (10.9)	16 (8.8)	20 (10.9)
Ø Di taglio Ø Cutting Ø De coupe Ø De corte Ø Schneiddurchmesser	Ø 420	Ø 399	Ø 420	Ø 399	Ø 420	Ø 399



Frontoni Maurizio s.a.s di Frontoni Maurizio & C.
Via Besenzone, 7/B - 29016 Cortemaggiore (PC) Italy
Tel. +39 (0) 523 839959
frontoni@frontoni.net - www.frontoni.net

